



### Torpedos aislantes con gel polimérico reticulado listos para usar **Clik Joint**

La nueva gama de empalmes rápidos **Clik Joint** a base de gel reticulado son una excelente opción para la conexión recta o derivada de cables 0,6/1kV de hasta 4 conductores.

Su carcasa fabricada en material aislante auto-extinguible ofrece una extraordinaria solidez y resistencia habiendo superado exigentes pruebas de flexión y torsión. La conexión de clase 2 cumple con la norma CEI 64-8, quedando asegurada la estanqueidad de la misma incluso bajo inmersión en agua, gracias al eficaz trabajo del Gel polimérico ya reticulado de larga duración y reaccable en todo momento que incorpora el mecanismo.

La unión y sus componentes no tienen caducidad de almacenamiento, son inertes desde el punto de vista químico y absolutamente seguros.



RINA

#### Características:

- Atóxicos, seguros y reaccables en todo momento, incluso después de largos periodos de trabajo.
- Indicado para todo tipo de uso, incluso sumergido (IP-X8)

#### Aprobaciones:

- Prestaciones eléctricas: CEI EN 50393 – CEI 20-30 (con prueba bajo chorro de agua y agua entre las almas del cable)
- Grado de Protección: IPX8, en clase 2 según CEI 64-8
- No propaga la llama: Auto-extinguible, con baja emisión de humos y gases tóxicos y corrosivos según CEI 20-35 / IEC 60332-1 / HD405-1
- Gel: UL 94-HB
- Mezcla envoltorio: UL 94-V2
- Temperatura de funcionamiento: 90 °C
- Temperatura de instalación: -40 °C / +50 °C

#### ● Para conductores de cobre

Ø máximo (mm)	Nº de cables x sección mm <sup>2</sup>								Dimensiones (mm) A x B x C	Referencia	Und. emb.	P.V.P €/u.	Total €	
	1		2		3		4							
Pas.	Derv.	Pas.	Derv.	Pas.	Derv.	Pas.	Derv.	Pas.	Derv.					
16	10	2,5-50	1,5-10	2,5-6	1,5	-	-	-	-	95 x 43 x 28	<b>214663-003</b>	4	<b>18,50</b>	<b>74,00</b>
20,5	15	6-95	1,5-35	1,5-16	1,5-6	1,5-10	1,5-6	1,5-10	1,5-4	150 x 56 x 30	<b>225449-001</b>	2	<b>30,00</b>	<b>60,00</b>
30	29	50-185	16-185	10-35	1,5-35	6-35	1,5-35	6-35	1,5-16	220 x 85 x 46	<b>301096-001</b>	1	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>

Nota: Solo se suministran embalajes completos.




### Torpedos aislantes con gel polimérico reticulado listos para usar

#### Clik Joint Y

La nueva gama de empalmes rápidos **Clik Joint Y** a base de gel reticulado son una excelente opción para la conexión recta o derivada de cables 0,6/1kV de hasta 4 conductores.

Su carcasa fabricada en material aislante auto-extinguible ofrece una extraordinaria solidez y resistencia habiendo superado exigentes pruebas de flexión y torsión. La conexión de clase 2 cumple con la norma CEI 64-8, quedando asegurada la estanqueidad de la misma incluso bajo inmersión en agua, gracias al eficaz trabajo del Gel polimérico ya reticulado de larga duración y reaccable en todo momento que incorpora el mecanismo.

La unión y sus componentes no tienen caducidad de almacenamiento, son inertes desde el punto de vista químico y absolutamente seguros.



#### Características:

- Atóxicos, seguros y reaccables en todo momento, incluso después de largos periodos de trabajo.
- Indicado para todo tipo de uso, incluso sumergido (IP-X8)

#### Aprobaciones:

- Prestaciones eléctricas: CEI EN 50393 – CEI 20-30 (con prueba bajo chorro de agua y agua entre las almas del cable)
- Grado de Protección: IPX8, en clase 2 según CEI 64-8
- No propaga la llama: Auto-extinguible, con baja emisión de humos y gases tóxicos y corrosivos según CEI 20-35 / IEC 60332-1 / HD405-1
- Gel: UL 94-HB
- Mezcla envoltorio: UL 94-V2
- Temperatura de funcionamiento: 90 °C
- Temperatura de instalación: -40 °C / +50 °C

#### ● Para conductores de cobre

Ø máximo (mm)	Nº de cables x sección mm <sup>2</sup>								Dimensiones (mm)	Referencia	Und. emb.	P.V.P €/u.	Total €		
	Pas.	Derv.	1		2		3							4	
				Pas.	Derv.	Pas.	Derv.	Pas.	Derv.	Pas.	Derv.	A x B x C			
14	12,5	2,5-25	1,5-16	-	-	-	-	-	-	75 x 40 x 21	214663-004	6	18,00	108,00	
22,5	18,5	6-95	1,5-70	1,5-16	1,5-10	2,5-16	1,5-10	2,5-10	1,5-6	138 x 60 x 37	225448-002	2	27,00	54,00	
26	18,5	50-150	1,5-70	1,5-25	1,5-10	4-25	1,5-10	4-16	1,5-6	194 x 74 x 43	301096-005	1	44,00	44,00	
36	26	150-240	50-120	16-50	10-25	16-50	10-25	16-50	6-16	290 x 105 x 51	301097-006	1	102,00	102,00	

Nota: Solo se suministran embalajes completos.