



Prestaciones eléctricas:
CEI EN 50393: 2006
según sea el caso

Gel: UL 94-HB

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de colocación:
-40°C / +50°C

Para uso sumergido


Para uso enterrado

IPX8
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**

Happy Joint

Una solución innovadora con 3 entradas, pre-rellenada en gel reticulado, totalmente sumergible (IPX8) y conectores incluidos.

- Muy versátil - Listo para usar - Reaccesible
- Pequeño, compacto y resistente
- Sin necesidad de herramientas
- Pre-rellenados de gel reticulado, atóxico y sin caducidad
- Conexión a tensión inmediata
- Conexiones rectas o derivadas
- Para cables aislados rígidos o flexibles hasta 4 mm²
- Hasta 5 conductores en una sola fase o hasta 2 conductores para dos o tres fases
- Libre de halógenos
- Resistente a los rayos UV



Conectores extra planos de nueva generación incluidos en el kit.

Happy Joint 3

Producto	Sección de cable principal y derivado (Max N° x mm ²)	Combinación	Descripción	A x B x C (mm)
Happy Joint 3	3 x 1 - 4	2 pasante / 1 derivado	4 uds / blister	41 x 28 x 19



Con conector incluido



Happy Joint 4

Producto	Sección de cable principal y derivado (Max N° x mm ²)	Combinación	Descripción	A x B x C (mm)
Happy Joint 4	4 x 1 - 4	2 pasante / in/out	2 uds / blister	45 x 37 x 24



Con 2 conectores
incluidos



Happy Joint 5

Producto	Sección de cable principal y derivado (Max N° x mm ²)	Combinación	Descripción	A x B x C (mm)
Happy Joint 5	5 x 1 - 4	2 pasante / 3 derivado	2 uds / blister	45 x 37 x 24



Con conector incluido



Happy Joint 6

Producto	Sección de cable principal y derivado (Max N° x mm ²)	Combinación	Descripción	A x B x C (mm)
Happy Joint 6	6 x 1 - 4	3 pasante / in/out	1 ud / blister	53 x 39 x 24



Con 3 conectores
incluidos



HAPPY JOINT 3

HAPPY JOINT 4

HAPPY JOINT 5

HAPPY JOINT 6