

LUBRICANTES PARA CABLES

DUPLOGEL INTRODUCIR

PARA LA INSTALACIÓN DE CABLES (NUEVOS)



Facilita la introducción de cables nuevos en instalaciones canalizadas, eliminando hasta el 80% del rozamiento con las paredes del tubo y/o otros cables ya instalados.

| PRODUCTO | UNID./CAJA | REF. | PRECIO €/u. |
|--|------------|------------|-------------|
| Gel Lubricante DUPLOGEL INTRODUCIR 500cc | 12 | 4.6015.000 | 7,20 |
| Gel Lubricante DUPLOGEL INTRODUCIR 1000cc | 12 | 4.6016.000 | 11,70 |
| Gel Lubricante DUPLOGEL INTRODUCIR 5000cc | 1 | 4.6017.000 | 50,20 |
| Gel Lubricante DUPLOGEL INTRODUCIR 25 LITROS (CUBO) | 1 | 4.6019.000 | 210,00 |

ESPUMA LUBRICANTE EN SPRAY

PARA LA INSTALACIÓN DE CABLES (NUEVOS)



Lubrica el tubo para facilitar la introducción de cables nuevos, eliminando hasta el 80% del rozamiento con las paredes del tubo y/o otros cables ya instalados.

| PRODUCTO | UNID./CAJA | REF. | PRECIO €/u. |
|---|------------|------------|-------------|
| Espuma Lubricante en Spray 400ml | 12 | 4.6030.000 | 9,00 |

DUPLOGEL EXTRAER

PARA LA EXTRACCIÓN DE CABLES (ANTIGUOS)



Reduce la fricción y facilita la extracción de cables ya instalados en canalizaciones y tubos.

| PRODUCTO | UNID./CAJA | REF. | PRECIO €/u. |
|---|------------|------------|-------------|
| Gel Lubricante DUPLOGEL EXTRAER 500cc | 12 | 4.6020.000 | 7,20 |
| Gel Lubricante DUPLOGEL EXTRAER 25LITROS | 1 | 4.6025.000 | 210,00 |

LUBRICANTES PARA FIBRA ÓPTICA

FILUB-F

PARA INSTALACIONES POR TRACCIÓN (TIRO)



Reduce hasta el 90% el rozamiento en el tendido de cables de telecomunicaciones y F.O.

| PRODUCTO | UNID./CAJA | REF. | PRECIO €/u. |
|---|------------|------------|-------------|
| Lubricante FILUB - F, Altas Prestaciones Botella 1Kg | 15 | 4.6042.000 | 9,20 |
| Lubricante FILUB - F, Altas Prestaciones Bidón 5Kg | 1 | 4.6042.001 | 37,80 |
| Lubricante FILUB - F, Altas Prestaciones Bidón 25 Kg | 1 | 4.6042.002 | 178,40 |

Disponemos de documentación técnica para el tendido de cables en F.O. (fibra óptica)

FILUB-S

PARA INSTALACIONES POR SOPLADO DE AIRE



Reduce la fricción y facilita las instalaciones de F.O. mediante técnicas de soplado de aire en conductos de Ø20 - 50mm.

| PRODUCTO | UNID./CAJA | REF. | PRECIO €/u. |
|---|------------|------------|-------------|
| Lubricante FILUB - S, Conductos Ø20-50mm Botella 1Kg | 12 | 4.6043.000 | 16,20 |
| Lubricante FILUB - S, Conductos Ø20-50mm Bidón 5Kg | 1 | 4.6043.001 | 70,30 |
| Lubricante FILUB - S, Conductos Ø20-50mm Bidón 25Kg | 1 | 4.6043.002 | 324,00 |

Los consumos pueden variar en función del tipo de conducto y su trazado.

FILUB-S MINI

PARA INSTALACIONES POR SOPLADO DE AIRE



Reduce la fricción y facilita las instalaciones de F.O. con técnicas de soplado de aire en mini-micro conductos de Ø4 - 12mm.

| PRODUCTO | UNID./CAJA | REF. | PRECIO €/u. |
|---|------------|------------|-------------|
| Lubricante FILUB - S Mini, Conductos Ø4-12mm Botella 0,5Kg | 12 | 4.6044.000 | 16,20 |
| Lubricante FILUB - S Mini, Conductos Ø4-12mm Botella 1Kg | 12 | 4.6044.001 | 27,00 |