

LUBRICANTES PARA CABLES

DUPLOGEL INTRODUCIR

PARA LA INSTALACIÓN DE CABLES (NUEVOS)



Facilita la introducción de cables nuevos en instalaciones canalizadas, eliminando hasta el 80% del rozamiento con las paredes del tubo y/o otros cables ya instalados.

PRODUCTO	UNID./CAJA	REF.	PRECIO €/u.
Gel Lubricante DUPLOGEL INTRODUCIR 500cc	12	4.6015.000	7,78
Gel Lubricante DUPLOGEL INTRODUCIR 1000cc	12	4.6016.000	12,64
Gel Lubricante DUPLOGEL INTRODUCIR 5000cc	1	4.6017.000	54,22
Gel Lubricante DUPLOGEL INTRODUCIR 25 LITROS (CUBO)	1	4.6019.000	226,80

ESPUMA LUBRICANTE EN SPRAY

PARA LA INSTALACIÓN DE CABLES (NUEVOS)



Lubrica el tubo para facilitar la introducción de cables nuevos, eliminando hasta el 80% del rozamiento con las paredes del tubo y/o otros cables ya instalados.

PRODUCTO	UNID./CAJA	REF.	PRECIO €/u.
Espuma Lubricante en Spray 400ml	12	4.6030.000	9,72

DUPLOGEL EXTRAER

PARA LA EXTRACCIÓN DE CABLES (ANTIGUOS)



Reduce la fricción y facilita la extracción de cables ya instalados en canalizaciones y tubos.

PRODUCTO	UNID./CAJA	REF.	PRECIO €/u.
Gel Lubricante DUPLOGEL EXTRAER 500cc	12	4.6020.000	7,78
Gel Lubricante DUPLOGEL EXTRAER 25LITROS	1	4.6025.000	226,80

LUBRICANTES PARA FIBRA ÓPTICA

FILUB-F

PARA INSTALACIONES POR TRACCIÓN (TIRO)



Reduce hasta el 90% el rozamiento en el tendido de cables de telecomunicaciones y F.O.

PRODUCTO	UNID./CAJA	REF.	PRECIO €/u.
Lubricante FILUB - F, Altas Prestaciones Botella 1Kg	15	4.6042.000	9,94
Lubricante FILUB - F, Altas Prestaciones Bidón 5Kg	1	4.6042.001	40,82
Lubricante FILUB - F, Altas Prestaciones Bidón 25 Kg	1	4.6042.002	192,67

Disponemos de documentación técnica para el tendido de cables en F.O. (fibra óptica)

FILUB-S

PARA INSTALACIONES POR SOPLADO DE AIRE



Reduce la fricción y facilita las instalaciones de F.O. mediante técnicas de soplado de aire en conductos de Ø20 - 50mm.

PRODUCTO	UNID./CAJA	REF.	PRECIO €/u.
Lubricante FILUB - S, Conductos Ø20-50mm Botella 1Kg	12	4.6043.000	17,50
Lubricante FILUB - S, Conductos Ø20-50mm Bidón 5Kg	1	4.6043.001	75,92
Lubricante FILUB - S, Conductos Ø20-50mm Bidón 25Kg	1	4.6043.002	349,92

Los consumos pueden variar en función del tipo de conducto y su trazado.

FILUB-S MINI

PARA INSTALACIONES POR SOPLADO DE AIRE



Reduce la fricción y facilita las instalaciones de F.O. con técnicas de soplado de aire en mini-micro conductos de Ø4 - 12mm.

PRODUCTO	UNID./CAJA	REF.	PRECIO €/u.
Lubricante FILUB - S Mini, Conductos Ø4-12mm Botella 0,5Kg	12	4.6044.000	17,50
Lubricante FILUB - S Mini, Conductos Ø4-12mm Botella 1Kg	12	4.6044.001	29,16