Nano MAM

Mini-cajas aislantes con Gel
- Para hilo
- Con conector incluido

Mini-cajas aislantes con Gel incorporado, y conectores incluidos. IP-X8 Nano MAM

Mini-cajas rellenas con gel reticulado, equipadas **con regletas de conexión estándar** para el sellado y la protección de conexiones eléctricas.

Al cerrar a presión la caja con la conexión realizada, los bornes quedan encapsulados en el gel lográndose un grado de protección IPX8, con la capacidad incluso para ser sumergida bajo el agua.

Características:

- Dos tamaños, de 33 x 52 x 26 mm y 52 x 53 x 29 mm.
- Para cables aislados, rígidos o flexibles, de hasta 4 mm^2.
- Para conexiones de 1,2, o 3 cables.
- Conexión a tensión inmediata.
- Muy versátiles, listas para usar y re-accesibles.
- Pre-rellenadas con gel reticulado, atóxico y sin caducidad.
- Ideal para instalaciones al aire libre, subterráneas o sumergidas.
- Grado de Protección IP-X8, temperatura de instalación: -40 ºC / +50 ºC.
- Libres de halógenos, resistentes a los rayos UV.

Con conectores incluidos
Reaccesibles, no caducan
De aplicación inmediata

NANO MAM 2,5 | NANO MAM 4

- **Para conductores de cobre**

Características conexión		Dimensiones externas (mm)						Referencia	Forma de suministro	Nº Kits en blíster	P.V.P. € Kit	Total € blíster
Capacidad conector Máx. nº x sección mm^2	Combinación	Largo (A)	x	Ancho (B)	x	Alto (C)						
3 x 1-2,5	3 pasante	36	x	37	x	26		**NANO MAM 2,5**	Blíster	2	**6,03**	**12,05**
3 x 1,5-4	3 pasante	52	x	53	x	29		**NANO MAM 4**	Blíster	1	**9,02**	**9,02**

Nano FOR

Mini-cajas aislantes con Gel
- Para hilo
- Con conector incluido

Mini-cajas aislantes con Gel incorporado, y conectores incluidos. IP-X8 Nano FOR

Mini-cajas rellenas con gel reticulado, equipadas **con conectores unipolares cerrados** para el sellado y la protección de conexiones eléctricas.

Al cerrar a presión la caja con la conexión realizada, los bornes quedan encapsulados en el gel lográndose un grado de protección IP-X8, con la capacidad incluso para ser sumergida bajo el agua.

Características:

- Dos tamaños, de 33 x 52 x 26 mm y 52 x 53 x 29 mm.
- Para cables aislados, rígidos o flexibles, de hasta 4 mm^2.
- Para conexiones de 1,2, o 3 cables.
- Conexión a tensión inmediata.
- Muy versátiles, listas para usar y re-accesibles.
- Pre-rellenadas con gel reticulado, atóxico y sin caducidad.
- Ideal para instalaciones al aire libre, subterráneas o sumergidas.
- Grado de Protección IP-X8, temperatura de instalación: -40 ºC / +50 ºC.
- Libres de halógenos, resistentes a los rayos UV.

Con conectores incluidos
Reaccesibles, no caducan
De aplicación inmediata

NANO FOR 2,5 | NANO FOR 4

- **Para conductores de cobre**

Características conexión		Dimensiones externas (mm)						Referencia	Forma de suministro	Nº Kits en blíster	P.V.P. € Kit	Total € blíster
Capacidad conector Máx. nº x sección mm^2	Combinación	Largo (A)	x	Ancho (B)	x	Alto (C)						
3 x 1-2,5	3 / in-out	33	x	52	x	26		**NANO FOR 2,5**	Blíster	1	**7,54**	**7,54**
3 x 1,5-4	3 / in-out	52	x	53	x	29		**NANO FOR 4**	Blíster	1	**9,02**	**9,02**