

- Para manguera
- Sin conector incluido



### Mini-cajas aislantes con carcasa traslúcida y gel polimérico reticulado listas para usar **OHM & BAR**

- Para la conexión de cables 0,6/1kV, secciones desde 1 a 6 mm<sup>2</sup>
- Para instalaciones domésticas e industriales
- Garantizan el orden y seguridad en conexiones, amenazadas por el agua o la humedad
- Uso incluso sumergido
- Atóxica y sin caducidad
- Listos para ser utilizados

Su carcasa fabricada en material aislante asegura la estanqueidad gracias al eficaz trabajo del Gel polimérico ya reticulado de larga duración y reaccessible en todo momento que incorpora el producto.



#### Aprobaciones:

- Prestaciones eléctricas: CEI EN 50393 – CEI 20-30 (con prueba bajo chorro de agua y agua entre las almas del cable)
- Grado de Protección: IPX8, en clase 2 según CEI 64-8
- Gel: UL 94-HB
- Mezcla envoltorio: UL 94-V2
- Temperatura de funcionamiento: 90 °C
- Temperatura de instalación: -40 °C / +50 °C

## Especial Manguera



#### ● Para conductores de cobre

Capacidad regletas de conexión cantidad x sección mm <sup>2</sup>	Dimensiones externas (mm)					Referencia	Forma de suministro	Nº und. emb.	P.V.P. € / und.	Total € emb.
	Largo	x	Ancho	x	Alto					
2 x 4 mm <sup>2</sup>	61	x	35	x	28	<b>OHM</b>	Blister	1	<b>8,31</b>	<b>8,31</b>
						<b>OHMP11</b>	Caja	11	<b>6,07</b>	<b>66,77</b>
3 x 6 mm <sup>2</sup>	63	x	41	x	28	<b>BAR</b>	Blister	1	<b>9,52</b>	<b>9,52</b>
						<b>BARP9</b>	Caja	9	<b>7,82</b>	<b>70,35</b>