

Anguila MAX

PRESTACIONES		
Facilidad de introducción		
Diámetro de giro Ø cm		
Facilidad de giro		
Rozamiento		
Fuerza de torsión		
Fuerza de empuje		
Resistencia a la tracción		
Resistencia a la rotura		
Tubo ideal Ø mm		
Longitud óptima m		



★★★★★	3 cm	Muy alta ✓	Muy alta	Muy alta	130 kg	★★★★	20-50 mm	10-30 m
-------	------	-------------------	----------	----------	--------	------	----------	---------



★★★★★	4 cm	Alta	Muy bajo	Máxima ✓	140 kg	★★★★★	20-50 mm	10-30 m
-------	------	------	----------	-----------------	--------	-------	----------	---------



★★★★★	2 cm	Muy alta ✓	Mínimo	Muy alta	80 kg	★★★★★	10-20mm	6-18m
-------	------	-------------------	--------	----------	-------	-------	---------	-------



NO TE OLVIDES DEL **DUPLOGEL**

TERMINALES MIXTOS

Cabeza guía flexible tracción fija Ø 8 mm

- Todo en uno
- Rapidez: Pasar, atar y tirar
- Versatilidad: Todos los accesorios

Terminal rosca Ø 6 mm M5

ACCESORIOS INCLUIDOS: 8

- 1 X 4.1001.000
- 1 X 4.1001.0
- 1 X 4.1001.003
- 1 X 4.4004.000
- 2 X 4.3001.000
- 1 X 4.3001.001
- 1 X 4.3001.002

Cabeza guía flexible fija Ø 5 mm

- Especial tubos estrechos o con cables ya instalados.
- Minimalismo, flexibilidad y rigidez.
- Versatilidad: Todos los accesorios.


Terminal rosca Ø 6 mm M5

Longitud	Ref.	Precio €/u.
12 m	7.5045.012	110,48
22 m	7.5045.022	178,20

Longitud	Ref.	Precio €/u.
12 m	7.5145.012	118,80
22 m	7.5145.022	192,46
32 m	7.5145.032	270,86

Longitud	Ref.	Precio €/u.
6 m	7.5330.006	47,52
12 m	7.5330.012	77,22
18 m	7.5330.018	106,92

★ Normal ★★ Buena ★★★ Muy Buena ★★★★ Excelente ★★★★★ Máxima



3 trenzadas,
todas
las instalaciones
resueltas.

Anguila

