



Torpedos aislantes con gel polimérico reticulado listos para usar **Clik Joint**

La nueva gama de empalmes rápidos **Clik Joint** a base de gel reticulado son una excelente opción para la conexión recta o derivada de cables 0,6/1kV de hasta 4 conductores.

Su carcasa fabricada en material aislante auto-extinguible ofrece una extraordinaria solidez y resistencia habiendo superado exigentes pruebas de flexión y torsión. La conexión de clase 2 cumple con la norma CEI 64-8, quedando asegurada la estanqueidad de la misma incluso bajo inmersión en agua, gracias al eficaz trabajo del Gel polimérico ya reticulado de larga duración y reacesible en todo momento que incorpora el mecanismo.

La unión y sus componentes no tienen caducidad de almacenamiento, son inertes desde el punto de vista químico y absolutamente seguros.

- Características:**
- Atóxicos, seguros y reacesibles en todo momento, incluso después de largos periodos de trabajo.
 - Indicado para todo tipo de uso, incluso sumergido (IP-X8)

- Aprobaciones:**
- Prestaciones eléctricas: CEI EN 50393 – CEI 20-30 (con prueba bajo chorro de agua y agua entre las almas del cable)
 - Grado de Protección: IP-X8, en clase 2 según CEI 64-8
 - No propaga la llama: Auto-extinguible, con baja emisión de humos y gases tóxicos y corrosivos según CEI 20-35 / IEC 60332-1 / HD405-1
 - Gel: UL 94-HB
 - Mezcla envoltorio: UL 94-V2
 - Temperatura de funcionamiento: 90 °C
 - Temperatura de instalación: -40 °C / +50 °C



Torpedos aislantes con gel polimérico reticulado listos para usar **Clik Joint Y**


La nueva gama de empalmes rápidos **Clik Joint Y** a base de gel reticulado son una excelente opción para la conexión recta o derivada de cables 0,6/1kV de hasta 4 conductores.

Su carcasa fabricada en material aislante auto-extinguible ofrece una extraordinaria solidez y resistencia habiendo superado exigentes pruebas de flexión y torsión. La conexión de clase 2 cumple con la norma CEI 64-8, quedando asegurada la estanqueidad de la misma incluso bajo inmersión en agua, gracias al eficaz trabajo del Gel polimérico ya reticulado de larga duración y reacesible en todo momento que incorpora el mecanismo.

La unión y sus componentes no tienen caducidad de almacenamiento, son inertes desde el punto de vista químico y absolutamente seguros.

- Características:**
- Atóxicos, seguros y reacesibles en todo momento, incluso después de largos periodos de trabajo.
 - Indicado para todo tipo de uso, incluso sumergido (IP-X8)

- Aprobaciones:**
- Prestaciones eléctricas: CEI EN 50393 – CEI 20-30 (con prueba bajo chorro de agua y agua entre las almas del cable)
 - Grado de Protección: IP-X8, en clase 2 según CEI 64-8
 - No propaga la llama: Auto-extinguible, con baja emisión de humos y gases tóxicos y corrosivos según CEI 20-35 / IEC 60332-1 / HD405-1
 - Gel: UL 94-HB
 - Mezcla envoltorio: UL 94-V2
 - emperatura de funcionamiento: 90 °C
 - Temperatura de instalación: -40 °C / +50 °C



● Para conductores de cobre

Tipo de empalme	Nº de cables	Sección mm²			Ø máximo de cables (mm)		Dimensiones externas (mm)			Modelo	Referencia	Und. emb.	P.V.P €/u.	Total €		
		Recto Pas.	Derivado				A	x B	x C							
			Pas.	Derv.	Pas.	Derv.										
Recto / Derivado	1	2,5-50	2,5-50	1,5-10	16	10	95	x	43	x	28	CLK F-0	214663-003	4	16,59	66,35
	2	2,5-6	2,5-6	1,5												
	3	-	-	-												
	4	-	-	-												
	1	6-95	6-95	1,5-35	20,5	15	150	x	56	x	30	CLK F-1	225449-001	2	26,89	53,77
	2	1,5-16	1,5-16	1,5-6												
	3	1,5-10	1,5-10	1,5-6												
	4	1,5-10	1,5-10	1,5-4												
	1	50-185	50-185	16-185	30	29	220	x	85	x	46	CLK F-2	301096-001	1	58,34	58,34
	2	10-35	10-35	1,5-35												
	3	6-35	6-35	1,5-35												
	4	6-35	6-35	1,5-16												

● Para conductores de cobre

Tipo de empalme	Nº de cables	Sección mm²		Ø máximo de cables (mm)		Dimensiones externas (mm)				Modelo	Referencia	Und. emb.	P.V.P €/u.	Total €
		Pasante	Derivado			A	x B	x C						
				Pas.	Derv.									
Derivado	1	2,5-25	1,5-16	14	12,5	75 x 40 x 21	CLK F 2000	214663-004	6	16,21	97,24			
	2	-	-											
	3	-	-											
	4	-	-											
	1	6-95	1,5-70	22,5	18,5	138 x 60 x 37	CLK F 2001	225448-002	2	24,31	48,62			
	2	1,5-16	1,5-10											
	3	2,5-16	1,5-10											
	4	2,5-10	1,5-6											
	1	50-150	1,5-70	26	18,5	194 x 74 x 43	CLK F 2002	301096-005	1	40,04	40,04			
	2	1,5-25	1,5-10											
	3	4-25	1,5-10											
	4	4-16	1,5-6											
	1	150-240	50-120	36	26	290 x 105 x 51	CLK F 2003	301097-006	1	91,52	91,52			
	2	16-50	10-25											
	3	16-50	10-25											
	4	16-50	6-16											