

CON **3** TODO
RESUELTO

GUÍAS TRENZADAS

Antuila MAX

TRIPLE TRENZA Ø4,5 mm
PARA CURVAS



TRENZA MONO Ø4,5 mm
PARA RECTAS



TRENZA MONO Ø3 mm
PARA TUBOS ESTRECHOS



Anguila

MAX

PRESTACIONES	Facilidad de introducción	
	Diámetro de giro Ø cm	
	Facilidad de giro	
	Rozamiento	
	Fuerza de torsión	
	Fuerza de empuje	
	Resistencia a la tracción	
	Resistencia a la rotura	
	Tubo ideal Ø mm	
	Longitud óptima m	



★★★★★
3 cm
Muy alta ✓
Mínimo ✓
Muy alta
Muy alta
130 kg
★★★★
20-50 mm
10-30 m



★★★★★
4 cm
Alta
Muy bajo
Máxima ✓
Máxima ✓
140 kg
★★★★★
20-50 mm
10-30 m




★★★★★
2 cm
Muy alta ✓
Mínimo
Muy alta
Alta ✓
80 kg
★★★★★
10-20mm
6-18m



NO TE
OLVIDES
DEL
DUPLOGEL

TERMINALES MIXTOS			ACCESORIOS INCLUIDOS: 8			TERMINALES MIXTOS		
Cabeza guía flexible tracción fija Ø 8 mm						Cabeza guía flexible fija Ø 5 mm		
• Todo en uno • Rapidez: Pasar, atar y tirar • Versatilidad: Todos los accesorios						• Especial tubos estrechos o con cables ya instalados. • Minimalismo, flexibilidad y rigidez. • Versatilidad: Todos los accesorios.		
Terminal rosca Ø 6 mm M5						Terminal rosca Ø 6 mm M5		
Longitud	Ref.	Precio €/u.	Longitud	Ref.	Precio €/u.	Longitud	Ref.	Precio €/u.
12 m	7.5045.012	110,00	12 m	7.5145.012	120,00	6 m	7.5330.006	48,00
22 m	7.5045.022	175,00	22 m	7.5145.022	190,00	12 m	7.5330.012	78,00
			32 m	7.5145.032	265,00	18 m	7.5330.018	108,00

★ Normal ★★ Buena ★★★ Muy Buena ★★★★ Excelente ★★★★★ Máxima



3 trenzadas,
todas
las instalaciones
resueltas.

Anguila